

4 Yönelim
KASET



Teknik Özellikler

| Model/İç ünite | | SGM015C4PROX | SGM022C4PROX | SGM028C4PROX | |
|----------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kapasite | Soğutma | kBtu/h 5.1 | 7.5 | 9.5 | |
| | | kW 1.5 | 2.2 | 2.8 | |
| | Isıtma | Btu/h 5.8 | 8.5 | 10.9 | |
| | | kW 1.7 | 2.5 | 3.2 | |
| Elektriksel Paramet. | Güç beslemesi | PhV/Hz | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60 |
| | Hava akımı (H) | m³/h | 650/540/430 | 700/590/480 | 700/590/480 |
| | Ses basınç seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 31/29/28 | 32/30/29 | 32/30/29 |
| | Ses güç seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 45/43/42 | 46/44/43 | 46/44/43 |
| | Diş boyutlar (G/D/Y) | mm | 570/570/260 | 570/570/260 | 570/570/260 |
| Kurulum | Sevkiyat boyutları (G/D/Y) | mm | 718/680/380 | 718/680/380 | 718/680/380 |
| | Net/Sevkiyat ağırlığı | kg | 16/19 | 16/19 | 16/19 |
| | Soğutucu sıvı borusu | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| | Soğutucu gaz borusu | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
| | Model Adı | | PNLC4M | | |
| Panel | Diş boyutlar (G/D/Y) | mm | 700/700/60 | 700/700/60 | 700/700/60 |
| | Sevkiyat boyutları (G/D/Y) | mm | 740/740/115 | 740/740/115 | 740/740/115 |
| | Net/Sevkiyat ağırlığı | kg | 2.8/4.5 | 2.8/4.5 | 2.8/4.5 |
| Kumanda | Kablolu (Opsiyonel) | / | YR-E16A | YR-E16A | YR-E16A |
| | | / | YR-E16B | YR-E16B | YR-E16B |
| | | / | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK |
| | | / | YR-E17 | YR-E17 | YR-E17 |
| | | / | YR-HD | YR-HD | YR-HD |

| Model/İç ünite | | SGM036C4PROX | SGM045C4PROX | SGM056C4PROX (C) | |
|----------------------|-----------------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Kapasite | Soğutma | kBtu/h 12.3 | 15.3 | 19.1 | |
| | | kW 3.6 | 4.5 | 5.6 | |
| | Isıtma | Btu/h 13.6 | 17.1 | 21.5 | |
| | | kW 4.0 | 5.0 | 6.3 | |
| Elektriksel Paramet. | Güç beslemesi | PhV/Hz | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60 | 1/220-230/50/60 |
| | Hava akımı (H) | m³/h | 700/590/480 | 700/590/480 | 700/590/480 |
| | Ses basınç seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 32/30/29 | 33/30/29 | 33/30/29 |
| | Ses güç seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 46/44/43 | 47/44/43 | 47/44/43 |
| | Diş boyutlar (G/D/Y) | mm | 570/570/260 | 570/570/260 | 570/570/260 |
| Kurulum | Sevkiyat boyutları (G/D/Y) | mm | 718/680/380 | 718/680/380 | 718/680/380 |
| | Net/Sevkiyat ağırlığı | kg | 19/22 | 19/22 | 19/22 |
| | Soğutucu sıvı borusu | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| | Soğutucu gaz borusu | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
| | Model Adı | | PNLC4M | | |
| Panel | Diş boyutlar (G/D/Y) | mm | 700/700/60 | 700/700/60 | 700/700/60 |
| | Sevkiyat boyutları (G/D/Y) | mm | 740/740/115 | 740/740/115 | 740/740/115 |
| | Net/Sevkiyat ağırlığı | kg | 2.8/4.5 | 2.8/4.5 | 2.8/4.5 |
| Kumanda | Kablolu (Opsiyonel) | / | YR-E16A | YR-E16A | YR-E16A |
| | | / | YR-E16B | YR-E16B | YR-E16B |
| | | / | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK | HW-BA116ABK |
| | | / | YR-E17 | YR-E17 | YR-E17 |
| | | / | YR-HD | YR-HD | YR-HD |



- 700x700 mm yeni panel tasarımı
- Ön ayarlı temiz hava girişi
- Bütünleşik yüksek başlıklı drenaj pompası
- Sessiz çalışma